



TOP KOLMIOTIIVISTE Kolmion muotoinen kumibitumitiivistä

Käyttökohteet:

Rakennusten kivijalan ja asfalttipihojen välisen raon tiivistys.

TOP KOLMIOTIIVISTEEN käyttö estää sadevesien pääsyn em. raosta. Tällä hetkellä yleisesti asfaltin ja seinän välistä rakoa tiivistetään kuumalla bitumilla juottamalla. Lopputulos on monesti törkyinen, etenkin tuulisen asennuksen jälkeen bitumirihmoja on pitkin seinää. Juottamalla ei myöskään saada vastakaatoa" seinästä poispäin.

Tiivistettävät pinnat puhdistetaan pölystä, liasta ja irtoaineksestä harjaamalla. Pinnat kuivataan tarvittaessa kaasuliekillä huomioiden tulitöitä koskevat turvallisuusohjeet ja määräykset.

TOP KOLMIOTIIVISTE

asennetaan kumentamalla liitospinta kaasuliekillä ja painamalla tiiviste välittömästi paikoilleen.



**ASFALTTI
PALVELU
A. SOININEN**

Luotettava Kumppani

**NOPEAT
JA KESTÄVÄT
ASFALTTIEN
PAIKKAUKSET
JA KORJAUKSET**

Ari Soininen
Puhelin 0400 613 111
ari.soininen@asfalttipalvelu.fi
www.asfalttipalvelu.fi